# 適材適所一覧表

| 目地部分 | 構法、部位、構成材 | | シーリング材の種類、商品名 | | 1成分形 シリコーン系 8060プロ | 1成分形 変成シリコーン系 POSシール | 1成分形 変成シリコーン系 POSシールLM | 1成分形 ポリウレタン系 S-700M | 1成分形 ポリウレタン系 S-700NB | 2成分形 ポリイソブチレン RENOシールII | 2成分形 変成シリコーン系 POSシールタイプII | 2成分形 変成シリコーン系 超耐候S-525 | 2成分形 変成シリコーン系 POSシールサイディングII | 2成分形 変成シリコーン系 超耐候S-528 | 2成分形 ポリサルファイド系 ポリシールN | 2成分形 ポリウレタン系 S-750 | 2成分形 ポリウレタン系 S-750NB | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワーキングジョイント | カーテンウォール | ガラス、マリオン方式 | ガラスまわり目地※1 | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| | | | 方立無目ジョイント | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| | | 金属パネル方式 | ガラスまわり目地※1 | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| | | | パネル間目地 | | | | | | | ◎ | ○ | ◎ | | | | | | |
| | | Pcaパネル方式 石打込みPca | PCaパネル間目地※2 | | | | | | | ◎ | ○ | ◎ | | | ○ | | | |
| | | Pcaパネル方式 タイル打込みPca | 窓まわり目地 | | | | | | | ○ | ○ | ◎ | | | ○ | | | |
| | | Pcaパネル方式 吹付塗装Pca | ガラスまわり目地 | | | | | | | ○ | | | | | ○ | | | |
| | 各種外装パネル | ALCパネル (スライド、ロッキング、カーテンプレート構法) | ALCパネル間目地 | 塗装あり※3 | | ○ | ◎ | ○ | ◎ | | ○ | ○ | | | | ○ | ◎ | |
| | | | 窓枠まわり目地 | 塗装なし | | | ○ | | | | ○ | ◎ | | | | | | |
| | | 塗装アルミニウムパネル (強制乾燥、焼付塗装) | パネル間目地※4 | | | | | | | ◎ | ○ | ◎ | | | | | | |
| | | 塗装鋼板・ほうろう鋼板パネル | パネル間目地・窓枠まわり目地 | | | ○ | ○ | | | ◎ | ○ | ◎ | | | ○ | | | |
| | | GRC セメント押出し成形板 | パネル間目地 | 塗装あり※3 | | ○ | ◎ | ○ | ◎ | | ○ | ○ | | | ○ | | | |
| | | | 窓枠まわり目地 | 塗装なし | | ○ | ○ | | | | ○ | ◎ | | | ○ | | | |
| | | 窯業系サイディング | パネル間目地 | 塗装あり※3 | | ○ | ◎ | ○ | ◎ | | | | ◎ | ○ | | ○ | ◎ | |
| | | | 窓枠まわり目地 | 塗装なし | | ○ | ◎ | ○ | ◎ | | | | ○ | ◎ | ○ | | | |
| | 金属製建具 | ガラスまわり | ガラスまわり目地 | | ◎ | | | | | ◎ | | | | | ○ | | | |
| | | 建具まわり | 水切り・皿板目地 | | | | | | | ○ | ○ | ◎ | | | | | | |
| | | | 建具まわり目地(水切り、皿板なし) | | | ○ | ○ | | | | ○ | ◎ | | | ○ | | | |
| | | サッシ工場シール | シーリング材受け | | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| | 笠木 | 金蔵製笠木 | 笠木間目地 | | | | | | | ◎ | ○ | ◎ | | | | | | |
| | | 石材笠木 | 笠木間目地※5 | | | | | | | ◎ | ○ | ◎ | | | ○ | | | |
| | | PCa笠木 | 笠木間目地 | | | | | | | ◎ | ○ | ◎ | | | ○ | | | |
| ノンワーキングジョイント | コンクリート壁 | RC壁、壁式PCa | 打継ぎ目地、収縮目地 | 塗装あり※3 | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | 窓枠まわり目地 | 塗装なし | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ◎ | | | ○ | | | |
| | | 石張り(湿式) (石打込みPca、石目地を含む) | 石目地※5 | | | | | | | | | | | | ○ | | | |
| | | | 窓枠まわり目地 | | | | | | | | ○ | ○ | | | ○ | | | |
| | | タイル張り (タイル打込みPcaを含む) | タイル目地 | | | ○ | ○ | | | | ○ | ◎ | | | ◎ | | | |
| | | | タイル下地駆体目地 | | | | | ○ | ○ | | | | | | | ◎ | ◎ | |
| | | | 窓枠まわり目地 | | | ○ | ○ | | | | ○ | ◎ | | | ○ | | | |
| | 外装パネル | ALCパネル (挿入筋・ボルト止め構法) | ALCパネル間目地 | 塗装あり※3 | | | ◎ | ○ | ◎ | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ◎ | |
| | | | | 塗装なし | | | ○ | | | | ○ | ◎ | | | ○ | | | |
| | | | 窓枠まわり目地 | 塗装あり※3 | | ○ | ◎ | ○ | ◎ | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ◎ | |
| | | | | 塗装なし | | ○ | ○ | | | | ○ | ◎ | | | ○ | | | |
| 外壁以外の目地 | 屋根・屋上 | | シート防水等の端末処理 | | | ○※8 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 瓦の押さえ(台風被害の防止) | | ○ | ○※8 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 金属屋根の折り曲げ部のシール) | | ○ | ○※8 | | | | | | | | | | | | |
| | 水まわり※6 | | 浴室・浴槽(耐温水性必要部) | | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | キッチンキャビネットまわり | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | | | 洗面化粧台まわり | | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| | 設備 | | 排気孔まわり・貫通パイプまわり (設備機器用スリーブ等含む) | 塗装あり※3 | | ○※8 | ◎ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | | | |
| | | | | 塗装なし | | ○※8 | ○ | | | | ○ | ◎ | | | ○ | | | |
| | | | バルコニー等手すりの支柱脚部まわり | 塗装あり※3 | | ○ | ◎ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | | | |
| | | | | 塗装なし | | ○ | ○ | | | | ○ | ◎ | | | ○ | | | |
| | | | 避難ハッチまわり | 塗装あり※3 | | ○ | ◎ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | | | |
| | | | | 塗装なし | | ○ | ○ | | | | ○ | ◎ | | | ○ | | | |
| | その他 | | ポリカーボネート・アクリル板 | | ○※7 | | | | | | | | | | | | | |

※1 推奨(◎)は2成分形シリコーンです。

※2 石材打込みPca板の石目地(細目地)にはプライマーを十分に塗布してください。

※3 仕上塗材の種類により、不具合が発生することがあります。事前検討が必要です。バリアプライマーの使用を推奨します。

※4フッ素鋼板の場合、必ず事前検討を行ってください。

※5 事前に汚染の出ないことを確認の上、ご使用ください。石目地にはプライマーを充分に塗布してください。

※6 防カビ剤入り(8070プロ)をご使用ください。

※7脱アルコール形(№8050)をご使用ください。

※8速硬化タイプPOSシールFや金属用シールS-585HFも適しています。

◎:推奨シーリング材
○:適合シーリング材