

適材適所シート

| 目地区分 | シーリング材の種類・製品名 | | 1成分形 | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------|----------|---------|--------------------------------------|---|---|
| | | | シリコーン系 | | 変成シリコーン系 | | ポリウレタン系 | テレケリックポリ アクリレート系 (シリル化アクリレート系) | | |
| | | | 8060プロ (脱オキシム形) | 8051N (脱アルコール形・防カビタイプ) | POSシール | POSシールLM | S700NB | セメダイン EXCEL I | | |
| 工法、部位、構成材 | | | | | | | | | | |
| ワーキングジョイント | カーテンウォール | ガラス・マリオン方式 | ガラスまわり目地 | | | | | | | |
| | | | 方立無目ジョイント | | | | | | | |
| | | 金属パネル方式 | ガラスまわり目地 | | | | | | | |
| | | | パネル間目地 | | | | | | | |
| | PCaパネル方式 | PCaパネル間目地※1 | | | | | | | | |
| | | 窓枠まわり目地 | | | | | | | | |
| | | ガラスまわり目地 | | | | | | | | |
| | 各種外装パネル | ALCパネル(スライド、 ロッキング、カバープレート工法) | パネル間目地・ 窓枠まわり目地 | 塗装あり※2 | | | ○ | | ○ | |
| | | | | 塗装なし | | | ○ | | | |
| | | 塗装アルミニウムパネル (強制乾燥、焼付塗装) | パネル間目地※3 | | | | | | | |
| | | 塗装鋼板・ ほうろう鋼板パネル | パネル間目地・ 窓枠まわり目地 | | | | | | | |
| | | GRC、 セメント押出し成形板 | パネル間目地・ 窓枠まわり目地 | 塗装あり※2 | | | ○ | | ○ | |
| | | | | 塗装なし | | | ○ | | | |
| | 窯業系サイディング | パネル間目地・ 窓枠まわり目地 | 塗装あり※2 | | | | ○ | | ○ | |
| | | | 塗装なし | | | | ○ | | | |
| | | | | | | | ◎ | | | |
| | 金属製建具 | ガラスまわり | ガラスまわり目地 | | ◎ | | | | | ◎ |
| | | 建具まわり | 水切り・皿板目地 | | | | | | | |
| 建具まわり目地 (水切り、皿板なし) | | | | | | | | | | |
| サッシ工場シール | シーリング材受け | | | | | | | | | |
| 笠木 | 金属製笠木 | 笠木間目地 | | | | | | | | |
| | 石材笠木 | 笠木間目地※4 | | | | | | | | |
| | PCa笠木 | 笠木間目地 | | | | | | | | |
| RC壁 | 構造スリット | 構造スリットの 目地 | 塗装あり※2 | | | | | | | |
| | | | 塗装なし | | | | | | | |
| コンクリート壁 | RC壁、壁式PCa | 打継ぎ目地、収縮目地、 窓枠まわり目地 | 塗装あり※2 | | | ○ | | ○ | | |
| | | | 塗装なし | | | ○ | | ○ | | |
| | 石張り(湿式) (石打込みPCa、石目地を含む) | 石目地※4 | | | | | | | | |
| | | 窓枠まわり目地 | | | | | ○ | | ○ | |
| | タイル張り (タイル打込みPCaを含む) | タイル目地 | | | | | ○ | | ○ | |
| | | タイル下地躯体目地 | | | | | | | | |
| | 窓枠まわり目地 | | | | | ○ | | ○ | | |
| 外装パネル | ALCパネル (挿入筋・ボルト止め工法) | ALCパネル間 目地 | 塗装あり※2 | | | ○ | | ○ | | |
| | | | 塗装なし | | | ○ | | ○ | | |
| | | 窓枠まわり 目地 | 塗装あり※2 | | | ○ | | ○ | | |
| | | | 塗装なし | | | ○ | | ○ | | |
| 外壁以外の目地 | 屋根・屋上 | シール防水等の端末処理 | | | | ○※6 | | | ◎ | |
| | | 瓦の押さえ(台風被害の防止) | | ○ | ○ | ○※6 | | | ◎ | |
| | | 金属屋根の折り曲げ部のシール | | ○ | ○ | ○※6 | | | ◎ | |
| | 水回り※5 | 浴室・浴槽(耐温水性必要部) | | ○ | ○ | | | | | |
| | | キッチンキャビネットまわり | | ◎ | ◎ | ○ | | | | |
| | | 洗面化粧台まわり | | ◎ | ◎ | ○ | | | | |
| | 設備・その他 | 排気孔まわり・ 貫通パイプまわり (設備機器用スリーブ等含む) | 塗装あり※2 | | | | ○※6 | | ○ | |
| | | | 塗装なし | | | | ○※6 | | ○ | |
| | | バルコニー等手すり の支柱脚部まわり | 塗装あり※2 | | | | ○ | | ○ | |
| | | | 塗装なし | | | | ○ | | ○ | |
| 避難ハッチ まわり | | 塗装あり※2 | | | | ○ | | ○ | | |
| | 塗装なし | | | | ○ | | ○ | | | |
| ポリカーボネート・アクリル板 | | | | | | | | ◎ | | |

◎: 推奨シーリング材
○: 適用可能シーリング材

※1 石材打込みPCa板の石目地(細目地)にはプライマーを十分に塗布してください。
 ※2 仕上げ塗材の種類により、不具合が発生することがあります。事前検討が必要です。バリアープライマーの仕様を推奨します。
 ※3 フッ素鋼板の場合、必ず事前検討を行ってください。
 ※4 事前に汚染の出ないことを確認の上、ご使用ください。石目地にはプライマーを十分に塗布してください。
 ※5 脱アルコール形(8051N)をご使用ください。
 ※6 速硬化タイプPOSシールF、POSシールマルチ、POSシールスピードや金属用シールS-585HFも適しています。

適材適所シート

| 目地区分 | シーリング材の種類・製品名 | | 2成分形 | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|---------|--------------------------------------|---|
| | | | 変成シリコン系 | | | | ポリサルファイド系 | ポリウレタン系 | テレケリックポリ アクリレート系 (シリル化アクリレート系) | |
| | | | POSシール タイプ II | POSシールタイプ II NB | POSシールタイプ II 超耐候 S525 | POSシールサイディング II 超耐候 S528 | ポリシールN | S751NB | セメダイン EXCEL II | |
| 工法、部位、構成材 | | | | | | | | | | |
| ワーキングジョイント | カーテンウォール | ガラス・マリオン方式 | ガラスまわり目地 | | | | | | ◎ | |
| | | | 方立無目ジョイント | | | | | | ◎ | |
| | | 金属パネル方式 | ガラスまわり目地 | | | | | | ◎ | |
| | | | パネル間目地 | | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | |
| | | | PCaパネル方式 | PCaパネル間目地※1 | | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| | 窓枠まわり目地 | | | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | | |
| | ガラスまわり目地 | | | | | | ○ | ◎ | | |
| | 各種外装パネル | ALCパネル(スライド、 ロッキング、カバープレート工法) | パネル間目地・ 窓枠まわり目地 | 塗装あり※2 | ○ | ◎ | ○ | | ◎ | |
| | | | | 塗装なし | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | |
| | | 塗装アルミニウムパネル (強制乾燥、焼付塗装) | | パネル間目地※3 | | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ |
| | | 塗装鋼板・ ほうろう鋼板パネル | | パネル間目地・ 窓枠まわり目地 | | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| | | GRC、 セメント押し出し成形板 | パネル間目地・ 窓枠まわり目地 | 塗装あり※2 | ○ | ◎ | ○ | | ○ | ○ |
| | | | | 塗装なし | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
| | 窯業系サイディング | パネル間目地・ 窓枠まわり目地 | 塗装あり※2 | | | | ○ | | ○ | |
| | | | 塗装なし | | | | ◎ | | ◎ | |
| | 金属製建具 | ガラスまわり | ガラスまわり目地 | | | | | ○ | ◎ | |
| | | | 水切り・皿板目地 | | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | |
| | | 建具まわり | 建具まわり目地 (水切り、皿板なし) | | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | |
| | | | サッシ工場シール | | シーリング材受け | | | | ○ | |
| | 笠木 | 金属製笠木 | 笠木間目地 | | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | |
| | | 石材笠木 | 笠木間目地※4 | | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |
| PCa笠木 | | 笠木間目地 | | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | | |
| RC壁 | 構造スリット | 構造スリットの 目地 | 塗装あり※2 | ○ | ◎ | ○ | | ○ | | |
| | | | 塗装なし | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | | |
| ノンワーキングジョイント | コンクリート壁 | RC壁、壁式PCa | 打継ぎ目地、収縮目地、 窓枠まわり目地 | 塗装あり※2 | ○ | ◎ | ○ | | ◎ | |
| | | | | 塗装なし | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |
| | | 石張り(湿式) (石打込みPCa、石目地を含む) | 石目地※4 | | ○ | ○ | ○ | | ◎ | |
| | 窓枠まわり目地 | | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | | | |
| | タイル張り (タイル打込みPCaを含む) | タイル目地 | | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | | |
| | | タイル下地躯体目地 | | | | | | ◎ | | |
| | | 窓枠まわり目地 | | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | | |
| | 外装パネル | ALCパネル (挿入筋・ボルト止め工法) | ALCパネル間 目地 | 塗装あり※2 | ○ | ◎ | ○ | | ○ | |
| 塗装なし | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | | |
| 窓枠まわり 目地 | | | 塗装あり※2 | ○ | ◎ | ○ | | ◎ | | |
| | | | 塗装なし | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | | |
| 外壁以外の目地 | 屋根・屋上 | シール防水等の端末処理 | | | | | | | | |
| | | 瓦の押さえ(台風被害の防止) | | | | | | | | |
| | | 金属屋根の折り曲げ部のシール | | | | | | | | |
| | 水回り※5 | 浴室・浴槽(耐水性必要部) | | | | | | | | |
| | | キッチンキャビネットまわり | | | | | | | | |
| | | 洗面化粧台まわり | | | | | | | | |
| | 設備・その他 | 排気孔まわり・ 貫通パイプまわり (設備機器用スリーブ等含む) | 塗装あり※2 | ○ | ◎ | ○ | | ◎ | | |
| | | | 塗装なし | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | | |
| | | バルコニー等手すり の支柱脚部まわり | 塗装あり※2 | ○ | ◎ | ○ | | ○ | | |
| | | | 塗装なし | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | | |
| 避難ハッチ まわり | | 塗装あり※2 | ○ | ◎ | ○ | | ◎ | | | |
| | | 塗装なし | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | | | |
| ポリカーボネート・アクリル板 | | | | | | | | | | |

◎: 推奨シーリング材

○: 適用可能シーリング材

※1 石材打込みPCa板の石目地(細目地)にはプライマーを十分に塗布してください。

※2 仕上げ塗材の種類により、不具合が発生することがあります。事前検討が必要です。バリアプライマーの仕様を推奨します。

※3 フッ素鋼板の場合、必ず事前検討を行ってください。

※4 事前に汚染の出ないことを確認の上、ご使用ください。石目地にはプライマーを十分に塗布してください。

※5 脱アルコール形(8051N)をご使用ください。

※6 速硬化タイプPOSシールF、POSシールマルチ、POSシールスピードや金属用シールS-585HFも適しています。