

2026年4月

お客様 各位



## 「エポキシパテ シリーズ」 リニューアルのご案内

拝啓、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。この度、ご愛顧いただいております以下製品を順次リニューアル致しております。今後ともより良い製品作りに邁進いたしますので、変わらぬご愛顧をお願い申し上げます。

敬具

### 【記】


#### ◆対象品

品番	品目名	JANコード	切替時期
HC-147	エポキシパテコンクリ用 P 6 0 g	4901761 381420	リニューアル済
HC-118	エポキシパテ木部用 P 3 0 g	4901761 334846	リニューアル済
HC-116	エポキシパテ金属用 P 6 0 g	4901761 332675	2026年4月
HC-119	エポキシパテ水中用 P 6 0 g	4901761 334853	2026年4月
HC-117	エポキシパテプラ用 P 4 5 g	4901761 332668	2026年7月

※切替予測時期は現時点の予測であり販売状況により異なります。

#### ◆デザイン変更

変更品の見分け方：中箱・梱包の印刷色が黒色になります

	< 変更前 >	< 変更後 >
HC-116	 <p>(左) パッケージ (右) 中箱</p>	 <p>(左) パッケージ (右) 中箱</p>

	< 変更前 >	< 変更後 >
HC-119	 <p>(左) パッケージ (右) 中箱</p>	 <p>(左) パッケージ (右) 中箱</p>
HC-117	 <p>(左) パッケージ (右) 中箱</p>	 <p>(左) パッケージ (右) 中箱</p>

## ◆物性値

	金属用 品番：HC-116		水中用 品番：HC-119		プラ用 品番：HC-117	
	従来品	変更品	従来品	変更品	従来品	変更品
外観（硬化後）	灰白色	<b>灰白色</b>	灰白色	<b>灰白色</b>	灰白色	<b>灰白色</b>
可使時間	3～4分	<b>3分</b>	30分	<b>8分</b>	10分	<b>15分</b>
実用強度に達する時間	10分	<b>15分</b>	6時間	<b>30分</b>	60分	<b>5時間</b>
硬度（ShoreD）	75以上	<b>75以上</b>	70以上	<b>70以上</b>	40以上	<b>50以上</b>
接着強度 （せん断強度・軟鋼板）	4.0 N/mm <sup>2</sup> 以上	<b>4.0 N/mm<sup>2</sup> 以上</b>	4.0 N/mm <sup>2</sup> 以上	<b>4.0 N/mm<sup>2</sup> 以上</b>	2.0 N/mm <sup>2</sup> 以上	<b>4.0 N/mm<sup>2</sup> 以上</b>

※硬度・接着強度は規格値です。

※使用感および外観が従来品と多少異なる場合がございます。

※本製品は家庭用品です。本品の仕様及び外観は改良等の為、お客様に予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

■物性値（リニューアル済み製品）

	木部用 P60g 品番：HC-118		コンクリ用 P60g 品番：HC-147	
	従来品	変更品	従来品	変更品
外観（硬化後）	木肌色	木肌色	灰色	灰色
可使用時間	4分	3～4分	5分	4分
実用強度に達する時間	10分	10分	10分	20分
硬度（ShoreD）	60以上	60以上	60以上	70以上
接着強度 （せん断強度・軟鋼板）	4.0 N/mm <sup>2</sup> 以上	4.0 N/mm <sup>2</sup> 以上	4.0 N/mm <sup>2</sup> 以上	4.0 N/mm <sup>2</sup> 以上

※硬度・接着強度は規格値です。

※使用感および外観が従来品と多少異なる場合がございます。

※本製品は家庭用品です。本品の仕様及び外観は改良等の為、お客様に予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

以上